

СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-5050

ПРИМЕНЕНИЕ

➤ Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения офисных центров, ресторанов, отелей, общеобразовательных учреждений, коммерческих и торговых площадок.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи (CRI>85). Это обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 200–240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	120°
Индекс цветопередачи	CRI>85
Степень пылевлагозащиты	IP33
Мощность	62 Вт
Световой поток	3528 лм
Размеры корпуса (Д×Ш×В)	1960×50×50 мм
Возможность диммирования*	ШИМ
Срок службы**	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °С

* Требуется применение специального контроллера.

** Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдении условий эксплуатации.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Светильник поставляется в готовом виде и не требует дополнительной сборки.
- Крепление светильника производится с помощью держателя (поставляется в комплекте со светильником).
- Присоедините источник питания светильника к обесточенной сети АС 230 В. Соблюдайте маркировку проводов при подключении: коричневый — L, фаза; синий — N, нейтраль; зеленый — РЕ, защитное заземление.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.